
x1
ZESTAWIENIE ELEMENTÓW DLA MOCOWANIA NA MUŚCIE DACHU
Lp. NAZWA SZTUKI
1. nierdzewny pręt gwintowany, kotwa 180xM8 4
2. nakrętka nierdzewna M8 4
3. kamera zewnętrzna 1
4. masa mielocyjna wg potrzeb
nierdzewny pręt gwintowany kotwa 180xM8
nakrętka nierdzewna M8 z podkładką
uchwyt do montażu nasciennego
kamera zewnętrzna
podkładka z piankę 25x6x13x4,25 mm
mocowanie kotwy w ścianie masą mielocyjną
istniejąca ściana pasażer
Legenda:
kamera CCTV - PTZ
Kabel zasilający 750 V, 3x6mm2 wg projektu branży elektroenergetycznej
Kabel światłowodowy 4x OS2/MM9/125 wg
Numer kitsa2
UWAGA!
Kable zasilające umieścić kablem w osłonowych rurach RHDPE 6 40/3.7 . Kable zasilające kablem światłowodowym w osłonowych przedzielnicach w oprzewodzeniu "Elektroenergetyki do TK".
rozpiętość ok 22 m
Na osłonie pomiędzy słupem SK6A i SK6A-C oraz RHDPE 540 / 532 dla kabli zasilających i dla kabli światłowodowych zastosować kanał do obsługiwania technicznej kablowej konstrukcjowej w rdzeniu nośnej projektu SAMMS (DPN1201)
SK6A-CCTV-01
SK6A-CCTV-02
SK6A-CCTV-03
SK6A-CCTV-04
AX-DGZ/N8/01-A1 (SK6A)
AX-DGZ/N8/01-A2 (SK6A)
AX-DGZ/N8/01-A3 (SK6A)
AX-DGZ/N8/01-A4 (SK6A)
AX-DGZ/N8/01-A5 (SK6A)
AX-DGZ/N8/01-A6 (SK6A)
AX-DGZ/N8/01-A7 (SK6A)
AX-DGZ/N8/01-A8 (SK6A)
AX-DGZ/N8/01-A9 (SK6A)
AX-DGZ/N8/01-A10 (SK6A)
AX-DGZ/N8/01-A11 (SK6A)
AX-DGZ/N8/01-A12 (SK6A)
AX-DGZ/N8/01-A13 (SK6A)
AX-DGZ/N8/01-A14 (SK6A)
AX-DGZ/N8/01-A15 (SK6A)
AX-DGZ/N8/01-A16 (SK6A)
AX-DGZ/N8/01-A17 (SK6A)
AX-DGZ/N8/01-A18 (SK6A)
AX-DGZ/N8/01-A19 (SK6A)
AX-DGZ/N8/01-A20 (SK6A)